



## Texamatic 9330

### Användningsområde

Texamatic 9330 (Type F/G) används i automatiska växellådor av Borg-Warner typ och rekommenderas till alla Ford\* och Volvo\* personbilar med denna typ av transmission.

\*Fr.o.m. -84 års Volvomodeller rekommenderas Texamatic 4291 och fr.o.m. -81 års Fordmodeller rekommenderas Texamatic 4291 (rött påfyllningsrör)

Texamatic 9330 kan även användas som hydraulolja med ISO VG 32 egenskaper.

### Egenskaper

Texamatic 9330 är baserad på högraffinerade basoljor och mycket speciella tillsatser motstånd mot slitage, korrosion och nedbrytning samt ha låg skumningstendens.

Texamatic 9330 innehåller ingen friktionsmodifierare och bör inte användas där Dexron eller Mercon specifikation krävs.

### Tekniska data

Produkten passar för applikationer som kräver följande specifikationer:

- Ford ESW-M2C33-F
- Ford ESP-M2C33-G
- Ford SQM2-9007-AA
- John Deere JDM J21A
- Volvo 97330

### Egenskaper

Färg  
Densitet vid 15 °C  
Lägsta flytttemperatur  
vid 40°C  
vid 100°C  
Viskositetsindex

### Enhet

kg/m<sup>3</sup>  
°C  
mm<sup>2</sup>/s (cSt)  
mm<sup>2</sup>/s (cSt)

### Typiska analysdata \*

Röd  
869  
- 48  
36  
7,3  
174

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Artikelkod:** 04062 **Utgåvedatum:** 2010-06-08 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

**Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB**



**Bilaga (länk):** [Viskdiagram\\_Texamatic\\_9330.doc](#)